

## АКВАТЕКС®- БАЛЬЗАМ НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

### Назначение:

- защита древесины:
  - от биопоражений (гниения, плесени, грибка, синевы)
  - от УФ-излучения (потемнения, выгорания)
  - от атмосферных воздействий
- декоративная отделка под ценные породы дерева

### Область применения:

- Применяется внутри и снаружи помещений:
- по новым и старым (неокрашенным или очищенным от старого покрытия) деревянным поверхностям
  - по деревянным поверхностям, ранее обработанным составом Акватекс-Бальзам или аналогичными составами
  - по любым материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.)

### Свойства:

- **исключительная экологичность:** содержит только натуральные природные масла, сохраняет ощущение натурального дерева
- **содержит натуральный воск,** придает древесине водоотталкивающие свойства
- **защищает от солнечного излучения:** содержит УФ-фильтры UV-A и UV-B диапазонов и УФ-поглощающие нанопигменты
- **защищает от биопоражений:** содержит трудновываемый антисептик и высокоэффективную комбинацию биоцидов и фунгицидов
- **обладает отличной впитываемостью,** глубоко проникает в структуру древесины
- препятствует образованию царапин, потертостей и других повреждений на поверхности древесины
- образует паропроницаемое покрытие
- легко наносится: не образует подтеков, не требует полировки, шлифовки, шкурения между слоями
- не трескается, не отслаивается, не шелушится
- легко реставрируется (перекрашивается)

### Рекомендации по применению:

Перед применением состав перемешать до однородного состояния.  
 Наносить, периодически помешивая, на чистую, воздушно-сухую, очищенную от пыли, смолы и загрязнений древесину при температуре окружающего воздуха и поверхности не менее +5°C и влажности воздуха не более 85%.  
 Снаружи помещений наносить в 2-3 слоя, внутри помещений - в 1-2 слоя кистью, распылением или окунанием; через 1 час после нанесения каждого слоя излишки состава, не впитавшиеся в поверхность, удалить кистью или мягкой тряпкой.  
 Сразу по окончании работ инструмент промыть уайт-спиритом.  
 Для усиления биозащиты и увеличения срока службы покрытия, эксплуатируемого в условиях открытой атмосферы или повышенной влажности, рекомендуется предварительная обработка поверхности составом "Акватекс. Грунт-антисептик".  
 В зависимости от степени изношенности поверхности через 1-3 года рекомендуется повторная обработка отдельных участков.

Бесцветный состав не рекомендуется использовать снаружи помещений.



| Технические данные                       |   |
|--|---|
| Связующее                                | натуральные масла   |
| Методы нанесения                         | кисть, валик, распыление, облив/окунание  |
| Разбавление                              | не рекомендуется  |
| Температура применения                   | от +5°C, относительная влажность воздуха менее 85%  |
| Количество слоев                         | внутри помещения – 1-2 слоя<br>снаружи помещения – 2-3 слоя   |
| Расход в 1 слой                          | для строганой древесины: 1л на 17-40м <sup>2</sup><br>для пиленой древесины: 1л на 7-17м <sup>2</sup>                       |
| Время высыхания (при t° +20±2°C)         | межслойная сушка - 8 часов, полное высыхание – 2 суток  |
| Блеск покрытия                           | матовый   |
| Цвет                                     | - 9 готовых цветов<br>- допускается смешивание цветов между собой   |
| Колеровка                                | запрещена   |
| Срок службы покрытия (снаружи помещения) | - до 5 лет без предварительного грунтования<br>- до 7 лет с предварительным грунтованием составом Акватекс Грунт-антисептик |
| Очистка инструмента                      | уайт-спирит   |
| Хранение и транспортировка               | - при t° от -40 до +40 °C<br>- не теряет свойств при замораживании  |
| Срок годности                            | 2 года в заполненной герметичной таре   |
| Фасовка                                  | 0,75; 2 л   |